AllSafe+

REF 572

Protective Clothing Category III
Typ 5B: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Typ 6B: EN 13034:2005+A1:2009
Typ 5B, 6B: EN 14126:2003/AC:2004

TYP 5B TYP 6B

EN 13034:2005 EN 13982-1:A1:2010

Nicht wieder verwendbar!
Not reusable!

CE0624

EN 1149-5:
2008

WORK WEAR
SAFE GROUP

Year of manufacture

DACH Schutzbekleidung GmbH Ex Co. KG
www.dach-germany.de

Wiederstand gegen Permeation flüssiger Chemikalien nach ISO 6529:
Chemikalie Schwefelsäure (30%) Durchbruchzeit bei 1 µg/cm (min cm²) EN-Klasse
90 min 3/6

Schutz vor Infektionserregern nach EN 14126:2004:
Testmethode Norm Einheit Ergebnis EN-Klasse
Widerstand gegen die Penetration von Blut und Körperflüssigkeiten – synthetisches Blut ISO 16604:2004 kPa 20 6/6
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten – mit Bakteriophagen ISO 16603:2004 kPa 20 6/6
Widerstand gegen die Penetration von Infektionserregern auf Grund mech. Kontakt EN 22610:2006 min >75 6/6
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter flüssiger Aerosole ISO 22611:2003 CFU Log$_{10}$ > 5 3/6
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Feststoffpartikeln EN 22612:2005 CFU Log$_{10}$ < 1 3/6

Leistung des gesamten Anzugs:
Testmethode Norm Ergebnis Bestandenen L$_{lim=0,05}$ ≤ 30 % L$_{lim=0,05}$ ≤ 15 %
Typ 5: Partikeldichtigkeit EN ISO 13982-2, EN ISO 13982 Typ 6: Nebeltest EN 17491-4 Meth. A - EN 13034 Schutz vor radioaktiven Partikeln EN 1073-2, EN ISO 13982-2 Bestanden 2/3

AllSafe+

REF. 572

Protective Clothing Cat III

Coverall with hood

TYPE 5B, 6B

Kennzeichnung im Innenkleit: 1. Modellbezeichnung; 2. Hersteller; 3. CE-Kennzeichnung, entspricht der Europäischen Verordnung 2016/425 zur Schaffung eines Rahmens für die Vermarktung von PSA und wurde gemäß den Anforderungen von EDC624, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Busto Arsizio, Italien, 4. Angabe der Kategorie, entsprechend der Verordnung (EU) 2016/425 und Angabe der Produktnormen, entsprechend der Europäischen Bestimmungen für Schutzbekleidung gegen chemische Gefahren: Typ 5B EN ISO 13982-1, Typ 6B EN 13034; 6. Antistatisch behandelt, leiter bei einhaupmaßnäger Erdung elektrostatischen Ladungen: EN 1149-5; EN 1149-1, EN 1149-3, 7. Schutz vor radioaktiven Partikeln EN 1073-2; 8. Schutzkleidung gegen Infektionserreger nach EN 14126; 9. Hinweise zum Tragen von speziellen Schuhwerk; 10. Größenkoordinaten zwei Körpermaße und zugeordnete traditionellen Größen. Bitte setzen Sie nur passende Schutzbekleidung ein. 11. Herstellungsjahr. 12. Entflammbar. Von Flammen und Feuer fernhalten. 13. Sauber aufbewahren.

Größen und Körpermaße in cm (EN ISO 13688:2013)

Größe	Brustumfang	Körpergröße	Größe	Brustumfang	Körpergröße
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Size and body measurements in cm

Size	Chest girth	Body height	Size	Chest girth	Body height
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Taille et mensurations en cm

Taille	Tour de poitrine	Hauteur	Taille	Tour de poitrine	Hauteur
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Cures instructions: (see pictograms) By disregarding these care instructions the performance of the product may be heavily affected, e.g. electrostatic protection will diminish.

Do not wash | Do not tumble dry | Do not dry clean | Do not iron | Do not bleach

ALLSAFE+ PERFORMANCE

Test method	Standard	SI-Unit	Result	EN-Class
Physical Properties:				
Abrasion resistance	EN 530 Met. 2	Cycles	> 500	3/6
Flexing resistance	EN ISO 7854	Cycles	> 100.000	6/6
Trapezoidal resistance	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	> 20	2/6
Tensile strength	EN ISO 13934-1	N	> 30	1/6
Puncture resistance	EN 863, EN 1073-2	N	> 10	2/6
Charge decay	EN 1149-3	t$_{50}$	t$_{50}$ < 4	2/6
Flame resistance	EN 13274-4, EN 1073-2		passo	
Seam strength - Cash Method	EN ISO 13935-2	N	>125	4/6
pH of aqueous extract	EN ISO 3071, EN ISO 13688	pH	3,5 < pH > 9,5	

Resistance against chemical penetration accordingly to EN ISO 6530 - EN 13034:

Chemical	Repellency index [%]	EN-Class	Penetration index [%]	EN-Class
Sulphuric acid (30%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Natriumhydroxide (50%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Butanol-n	>95%	3/3	<1%	3/3
O-xylene	>90%	2/3	<1%	3/3

Resistance against chemical permeation accordingly to ISO 6529:

Chemical	Standard breakthrough time at 1,0 µg/(min x cm²)	EN-Class
Sulphuric acid (30%)	90 min	3/6

Resistance to infectious agents EN 14126:2004:

Methode de test	Normes	SI-Unité	Résultat	Classe EN
Résistance à la pénétration par du sang et des fluides corporels – utilisant du sang synthétique	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang - utilisant virus bactériophage	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés	ISO 22610:2006	min	>75	6/6
Résistance à la pénétration par des aerosoles biologiquement contaminés	ISO 22611:2003	CFU	Log$_{10}$ > 5	3/6
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées	ISO 22612:2005	CFU	Log$_{10}$ < 1	3/6

Résultats des essais réalisés sur la combinaison entière:

Méthode de test	Normes	Résultat	Classe EN
Type 5 : Perte à pénétration de l'aerosol de particules solides	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	passato L$_{lim=0,05}$ ≤ 30 % L$_{lim=0,05}$ ≤ 15 %	
Type 6 : Test de pulvérisation à faible intensité	EN 17491-4 Meth. A - EN 13034	passato	
Protection contre les particules radioactives	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	passato 2/3	

Instrucciones de uso - ES

Etiquetado interior: 1. Identificación del modelo; 2. Fabricante del traje; 3. CE marca. 4. Indicación de la categoría de protección cumple con los requisitos correspondientes a la categoría III de los equipos de protección individual, de acuerdo con el reglamento (UE) 2016/425 y la directiva 89/686/CEE. Las certificaciones relativas al traje son emitidas por: EDC624, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Busto Arsizio, Italia. 4. Indica el cumplimiento de las normas de protección aplicables. Tipo 5B: EN ISO 13982-1, Tipo 6B : EN 13034. 6. Con tratamiento antiestático, protección electrostática en conformidad con la norma EN 1149-5; EN 1149-1, EN 1149-3. 7. Protección contra partículas radioactivas conformes a la norma EN 1073-2. 8. Protección contra agentes infecciosos según la norma EN 14126. 9. El usuario debe leer las instrucciones de uso. 10. Coordenadas de tamaño: dos medidas corporales (cm) y el sistema tradicional de abreviaturas de las tallas. Vuelva Ud. por favor, utilice sólo monos que se ajusten correctamente. 11. Año de fabricación. 12. Inflamable. Mantener alejado del fuego y de las llamas de calor. 13. No reutilizable, use sólo una vez.

Medidas corporales en cm

Talla	Contorno pecho	Altura	Talla	Contorno pecho	Altura
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Indications de conservation: (voir pictogrammes) En cas de non observation des indications de conservation, à capacidade de protection peut être limitada, p.ex. a protecção contra a carga estática torna-se inexistente.

Não lavar! | Não colocar na máquina de secar | Não passar a ferro | Não passar a ferro | Não branquear

CARACTERISTICAS DE ALLSAFE+

Método de prueba	Norma	Valor medio	Resultado	Clase EN
Propiedades físicas:				
Resistencia a la abrasión	EN 530 Met. 2	Ciclos	>500	3/6
Resistencia al agrietado por flexión	EN ISO 7854	Ciclos	> 100.000	6/6
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	> 20	2/6
Resistencia a tracción	EN ISO 13934-1	N	> 30	1/6
Resistencia a la perforación	EN 863, EN 1073-2	N	> 10	2/6
Resistencia al polvo	EN 1149-3	t$_{50}$	t$_{50}$ < 4	2/6
Resistencia a la llama	EN 13274-4, EN 1073-2		pasado	
Resistencia de la costura	EN ISO 13935-2	N	>125	4/6
pH de extracto acuoso	EN ISO 3071, EN ISO 13688	pH	3,5 < pH > 9,5	

Resistencia a la penetración de líquidos EN ISO 6530 - EN 13034:

Química	Repulsión índice [%]	Clase EN	Penetración índice [%]	Clase EN
Ácido sulfúrico (30%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Hidróxido de sodio (50%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Butanol-n	>95%	3/3	<1%	3/3
O-xileno	>90%	2/3	<1%	3/3

Resistencia a la permeación de líquidos EN ISO 6529:

Química	Tiempo de penetración normalizado a 1,0 µg/(min x cm²)	Clase EN
Ácido sulfúrico (30%)	90 min	3/6

Resistencia del traje a los agentes infecciosos EN 14126:2004:

Método de prueba	Normas	Unidad	Resultado	Clase EN
Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales - sangre sintética	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Resistencia a la penetración de patógenos por sangre usando bacteriófago	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Resistencia a la penetración de líquidos contaminados	ISO 22610:2006	min	>75	6/6
Resistencia a la penetración por aerosoles biológicamente contaminados	ISO 22611:2003	CFU	Log$_{10}$ > 5	3/6
Resistencia a la penetración por partículas solidas contaminadas	ISO 22612:2005	CFU	Log$_{10}$ < 1	3/6

Pruebas de Rendimiento del traje completo:

Método de prueba	Norma	Resultado	Clase EN
Tipo 5 : Test de fuga interior de partículas en aerosol	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	pasado L$_{lim=0,05}$ ≤ 30 % L$_{lim=0,05}$ ≤ 15 %	
Tipo 6 : Test de pulverización a bajo nivel	EN ISO 17491-4 Met. A - EN 13034	pasado	
Factor de protección	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	pasado 2/3	

Manual de utilização - PT

Identificação no interior da etiqueta: 1. Designação do modelo; 2. Fabricante; 3. Identificação CE, este vestuário de protecção cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento e do Conselho relativo a um quadro para a comercialização de PSA e inspecionado e certificado pela sequente entidade autorizada: EDC624, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Busto Arsizio, Itália. 4. Indicação da categoria de protecção. Cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e das normas de protecção aplicáveis. 5. Compre os requisitos de Equipamento de Protecção Individual contra riscos químicos: Tipo: 5B: EN ISO 13982-1, Tipo 6B : EN 13034. 6. Tratamento anti-estático, protecção electrostática em conformidade com a norma EN 1149-5; EN 1149-1, EN 1149-3. 7. Protecção contra partículas radioactivas em conformidade com a norma EN 1073-2. 8. Protecção contra agentes infecciosos segundo a norma EN 14126. 9. O utilizador deve ler as instruções de utilização. 10. Coordenadas de tamanho: duas medidas do corpo (cm) e o sistema tradicional de abreviaturas das tamanhos. Por favor, só usar macacão que se ajuste adequadamente. 11. Ano de fabricação. 12. Inflamável. Manter afastado de fogo e das chamas de calor. 13. Não reutilizável, uso único apenas.

Tamanhos e medidas corporais em cm

Tamanho	Medida à volta do peito	Tamanho corporal	Tamanho	Medida à volta do peito	Tamanho corporal
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Indicações de conservação: (ver também pictogramas) Em caso de incumprimento das indicações de conservação, a capacidade de protecção pode ser limitada, p.ex. a protecção contra a carga estática torna-se inexistente.

Não lavar! | Não colocar na máquina de secar | Não passar a ferro | Não passar a ferro | Não branquear

CAPACIDADES DO ALLSAFE+

Método de teste	Padrão	Unidades	Resultado	Classe EN
Propriedades físicas:				
Resistência à abrasão	EN 530 Met. 2	Ciclos	>500	3/6
Resistência à fadiga	EN ISO 7854	Ciclos	> 100.000	6/6
Resistência a rasgos trapezoidais	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	> 20	2/6
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	N	> 30	1/6
Resistência à perfuração	EN 863, EN 1073-2	N	> 10	2/6
Resistência à tração	EN 1149-3	t$_{50}$	t$_{50}$ < 4	2/6
Resistência à chama	EN 13274-4, EN 1073-2		passado	
Resistência de costura	EN ISO 13935-2	N	>125	4/6
pH do extracto aquoso	EN ISO 3071, EN ISO 13688	pH	3,5 < pH > 9,5	

Resistência a penetração de líquidos EN ISO 6530 - EN 13034:

Químico	Repulsão índice [%]	Classe EN	Penetração índice [%]	Classe EN
Ácido sulfúrico (30%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Hidróxido de sódio (50%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Butanol-n	>95%	3/3	<1%	3/3
O-xileno	>90%	2/3	<1%	3/3

Resistência a permeação de líquidos EN ISO 6529:

Químico	Tempo de passagem normalizado a 1,0 µg/(min x cm²)	Classe EN
Ácido sulfúrico (30%)	90 min	3/6

Resistência do tecido e das costuras isolada à permeação por líquidos EN ISO 6529:

Método de teste	Normas	Unidade	Resultado	Classe EN
Resistência à penetração de sangue e fluidos corporais - sangue sintético	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Resistência à penetração de patógenos por sangue usando bacteriófago	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Resistência a penetração de líquidos contaminados	ISO 22610:2006	min	>75	6/6
Resistência a penetração por aerosóis biologicamente contaminados	ISO 22611:2003	CFU	Log$_{10}$ > 5	3/6
Resistência a penetração por partículas solidas contaminadas	ISO 22612:2005	CFU	Log$_{10}$ < 1	3/6

Desempenho no teste do fato completo:

Método de teste	Padrão	Resultado	Classe EN
Tipo 5 : Teste para determinação da fuga, para o interior, de partículas sólidas em aerossóis	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	passado L$_{lim=0,05}$ ≤ 30 % L$_{lim=0,05}$ ≤ 15 %	
Tipo 6 : Teste de pulverização de baixo nível	EN 17491-4 Met. A - EN 13034	passado	
Fator de protecção	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	passado 2/3	

Gebruiksinstructies - NL

Inside label marketing: 1. Modelidentiteit cate 2. Fabricant van overall; 3. CE-markering, voldoet aan de Europese verordening (EU) 2016/425 inzake de vaststelling van een kader voor de vermarkting van persoonlijke beschermingsmiddelen 2 persoonlijke beschermingsmiddel, 4. Categorie III ontworpen en gecertifiseerd door: EDC624, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Busto Arsizio, Italy draad, 5. Dubb aan dat de overall voldoen aan de Europese richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 5. Voldoet aan de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen chemische gevaren: Type 5B: EN ISO 13982-1, Type 6B : EN 13034. 6. Antistatisch behandeld, elektrostatische bescherming overeenkomstig EN 1149-5; EN 1149-1, EN 1149-3. 7. Beschermingen tegen radioactieve deeltjes overeenkomstig EN 1073-2. 8. Beschermingen tegen besmettelijke agentia overeenkomstig EN 14126. 9. De drager moet de gebruiksaanwijzing lezen. 10. Het maatpictogram geeft de lichaamsmaten (cm) en het traditionele alkortingssystem voor maten aan. Draag alleen overalls die goed passen. 11. Productiejaar. 12. Brandbaar. Verwijderd houden van vuur en warmtebronnen. 13. Niet herbruikbaar, voor eenmalig gebruik.

Lichaamsmaten in cm

Maat	Borstomvang	Lichaamslengte	Maat	Borstomvang	Lichaamslengte
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	XXXL	124-132	192-200

Onderhoudsvoorschriften: Wassen heeft een nadelige invloed op de beschermende werking (bijv. weggooien van ontstatisch maakvlies).

Niet wassen | Niet machinaal drogen | Niet chemisch reinigen | Niet strijken | Niet bleken

PRESTATIES VAN ALLSAFE+

Testmethode	Norm	Eenheid	Testresultaat	EN-Klasse
Fysische eigenschappen:				
Slijtweerstand	EN 530 Met. 2	Cycli	>500	3/6
Doorgebuigtheid	EN ISO 7854	Cycli	> 100.000	6/6
Trapezoïdale scheurweerstand	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	> 20	2/6
Treksterkte	EN ISO 13934-1	N	> 30	1/6
Lekweerstand	EN 863, EN 1073-2	N	> 10	2/6
Oppervlakteweerstand	EN 1149-3	t$_{50}$	t$_{50}$ < 4	2/6
Vlamtest	EN 13274-4, EN 1073-2		Geslaagd	
Naadsterkte – graf trekproef	EN ISO 13935-2	N	>125	4/6
pH van het waterige extract	EN ISO 3071, EN ISO 13688	pH	3,5 < pH > 9,5	

Weerstand van stoffen/naden tegen vloeistoffen volgens EN ISO 6530 - EN 13034:

Chemische substantie	Afstotings index [%]	EN-Klasse	Penetratie index [%]	EN-Klasse
Zwavelzuur (30%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Natriumhydroxide (50%)	>95%	3/3	<1%	3/3
Butanol-n	>95%	3/3	<1%	3/3
O-xyleen	>90%	2/3	<1%	3/3

Weerstand van stoffen gedeelte tegen penetratie van vloeistoffen EN 6529:

Chemische substantie	Doorslagtijd bij 1,0 µg/(min x cm²)	EN-klasse
Zwavelzuur (30%)	90 min	3/6

Weerstand van stoffen/naden tegen penetratie van besmettelijke agenta EN 14126:2004:

Testmethode	Eenheid	Testresultaat	EN-Klasse
Weerstand tegen binnendringen door blood en andere kunstmatige vloeistoffen, gebruik met synthetisch bloed	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Weerstand tegen binnendringen van door bloed overgedragene pokkenwerkers,gebruik met de bacteriofaag	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Weerstand tegen binnendringen van besmette vloeistoffen	EN ISO 22610:2006	min	>75	6/6
Weerstand tegen binnendringen van biologisch vervuilde aerosolen	EN ISO 22611:2003	CFU	Log$_{10}$ > 5	3/6
Weerstand tegen binnendringen van besmettelijke vaste deeltjes	EN ISO 22612:2005	CFU	Log$_{10}$ < 1	3/6

Testresultaten volledige uitrusting:

Testmethode	Norm	Eenheid	Testresultaat	EN-Klasse
Type 5: Test op inwaarts lekken aerosolen deeltjes	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	Geslaagd L$_{lim=0,05}$ ≤ 30 % L$_{lim=0,05}$ ≤ 15 %		
Type 6: Bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofstraal (nevelfoto) laag niveau	EN 17491-4 Meth. A - EN 13034	Geslaagd		
Beschermingsfactor	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	2/3		

Voor nadere informatie betreffende de overalls, neemt u contact op met uw leverancier of met DACH Schutzbekleidung www.dach-germany.de.

Normal inzetbeurtel: Allsafe+ verdient zijn ontwerpen om arbeiders te beschermen tegen schadelijke stoffen en om te voorkomen dat gevaarlijke producten van de huid van de gebruiker in contact komen met de huid van de gebruiker. Vanwege van de mate van chemische toxiciteit en van de omstandigheden waarover blootstelling plaatsvindt, worden in normaal gebruikte producten bepaalde eisen gesteld aan de mate van doorlatendheid van de beschermende kleding. Deze eisen zijn elektrostatische beschorming wordt geboden (EN 1149) en beschorming tegen radioactive deeltjes (EN 1073). **Gebruiksgebieden:** Voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen chemische gevaren: Type 5B: Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes van een aerosol. Type 6B: Bescherming tegen vloeistoffen. **Beperkingen:** Bloeiprocessen voor textiel kunnen niet worden gebruikt voor de bescherming van de gebruiker. Bij de gebruiker van de beschermende kleding moet er voor de gebruiker, intensieve vloeistofbeproevingen en opspatten van gevaarlijke substanties, kan een overall nodig zijn met een hogere materialeniveau en betere barrierefunctie worden gekozen. Dit kan bijvoorbeeld een overall van Type 4 of Type 3 zijn. Voor de tabel van de protectie tabellen zoeken offerte protection contra particulas radioactivas EN 1073-2 e protezione contra carga electrostatica EN 1149-5 e protezione contro agenti infettivi secondo EN 14126. Il materiale di rivestimento deve essere adatto alla compatibilità reagente-rivestimento e al rischio di contatto e/o di spruzzi di sostanze chimiche. Si consiglia di utilizzare un tuta con cappuccio. Il cappuccio dovrebbe essere in grado di proteggere la testa e il collo. Il cappuccio deve essere in grado di proteggere la testa e il collo. Il cappuccio deve essere in grado di proteggere la testa e il collo. Il cappuccio deve

Brugervejledning - DA

Markning på det endelige produkt: I Modelbetegnelse. 2. Producent. 3. CE-mærkning, er i overensstemmelse med den europæiske forordning (EU) 2016/425 og kræver til personlig beskyttelsesudstyr kategori I, og blev undersøgt og certificeret af following organisment: Centre Textile Coloniers e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Buzzi Ancisi, Italy. 4. Overensstemmelse med De Europæiske bestemmelser for kemisk beskyttelsestøj. 5. Overensstemmelse med De Europæiske bestemmelser for beskyttelsestøj mod varme og ild EN 14116:2015. Type 6B EN 13034: 6. Denne beskyttelsesbeklædning er antistatisk behandlet, og giver ved korrekt jordforbindelse elektrostatisk beskyttelse i henhold til DB (IEC) EN 1149-5. 7. EN 1149-5 muliggør mod radioaktive partikler i henhold til EN 1073-2 8. Beskyttelse mod biologiske risici EN 14126. 9. Brugeren skal lave instruktioneren for anvendelse af særlig beskyttelsesudstyr. 10. Det giver ikke tilstrækkeligt ultraviolet lysbeskyttelse. Anvend andet beskyttelsesudstyr med mere lysbeskyttelsesdimensioner gener nødvendigt. 11. Fremstillingsår. 12. Brændbar. Holdes væk fra flammer og ild. 13. Kan ikke genbruges.

Størrelser og hqfarve i alt

Størrelser	Farve	Højde	Størrelse	Brystmål	Højde
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	3XXL	124-132	192-200

Vedligeholdelsesanbefalinger: (se også piktogrammer) Beskyttelsesudstyr bør behandles som pårørende hvis vedligeholdelsesinstruktioner ignoreres, fjernes, ikke bruges korrekt eller ændres af andre end producenten.

Må ikke svedes | Må ikke tørrestuhåndtes | Må ikke kemisk renses | Må ikke tørres | Må ikke bleges

ALLSAFE® FOTEVE

Testmetod	Norm	Enheder	Resultat	EN-Klasse
Fysisk ydeevne:				
Slidstyrke	EN 530 Met. 2	Cykloser	>500	3/6
Revnedrivte ved bøjning	ISO 7854	Cykler	>100.000	6/6
Rivestyrke ved trapezoiderne	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	>20	2/6
Trækstyrke	EN ISO 13934-1	N	>20	3/6
Perforeringsstyrke	EN 863, EN 1073-2	N	>10	2/6
Overflådemodstand	EN 863, EN 1073-2	Cykler	>500	2/6
Flame test	EN 13274-4, EN 1073-2	Godkendt	-	
Sømrivning – gran trækprøvning	EN ISO 13935-2	N	>25	4/6
pH af den vandige ekstrakt	EN ISO 3071, EN ISO 15688	pH	3.5-pH+0.5	4/6

Stoffets modstandsydelse mod indtrængning af væsker EN ISO 6530 - EN 13034:

Kemikalie	Repulsion Index%	Penetrations Index%	EN-Klasse
Svovlsyre (30 %)	>95	3/3	6/6
Natriumhydroxid (50 %)	>95	3/3	6/6
Butanol-n	>95	3/3	6/6
O-xylene	>90	2/3	5/6

Stoffet og de tapede sømmene modstandsdygtighed mod indtrængning af vasker ISO 6529:

Kemikalie	Normalisered gennemstrømmelighed på 1.0 µg/(min x cm²)	EN-Klasse
Svovlsyre (30 %)	90 min	3/6

Stoffets modstandsydelsen mod indtrængning af smittestoffer stoffer EN 14126:2004:

Testmetod	Standard	Enheder	Resultat	EN-Klasse
Modstandsydelsen mod indtrængning af blod og kropsvæsker ved brug af hydrostatisk test	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Modstandsydelsen mod indtrængning af blodbårne patogener ved brug af bakteriofag	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Modstandsydelsen mod indtrængning af forurenede vasker	EN ISO 22610:2006	min	>75	6/6
Kestlighed mod indtrængning af tørre kemiske aerosoler	ISO 22611:2003	CSU	Log. > 5	3/6
Modstandsydelsen mod indtrængning af forurenede faste partikler	EN ISO 22612:2005	CFU	Log. < 1	3/6

Tredrivsulter for herlagt:

Testmetod	Norm	Resultat
Type 5: indånglende lækage- test for partikelaerosol	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	$Total\,inward\,leakage$ < 30 %, $I_{max(av)}$ < 15 %
Type 6: Sprøjtetest – for lavt tryk	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	Godkendt
Beskyttelsestøjet i henhold til	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	2/3

For yderligere informationer, kontakt venligst forhandleren eller ret henvendelse til DACH Schutzbekleidung gmbh www.dach-germany.de.

Anvendelsesområde: Allsafe® beskyttelsesbeklædning (EN 372) fra DACH Schutzbekleidung kan bruges til at beskytte medarbejdere mod farlige substanser og partikler, til at forhindre produktkontaminering. Afhængigt af den formiske tokicitet og eksponeringsniveauet kan denne beskyttelsesbeklædning hjælpe med at beskytte mod fine partikler (Type 5) og vandbaserede sprøjtemidler (Type 6). Denuden beskytter dragten mod radioactive partikler (EN 1073-2) og mod elektrostatisk ladning (EN 1149). **Begrænsninger i brugen:** Ved eksponering for meget fine partikler eller aerosoler, der overstiger sprøjter og tåger, skal der vælges et andet dragtmodel med en højere beskyttelsesklasse. Nogle anvendelser kræver tæping af ærmer, buksben og hætte, og den anvendte person skal bære hætte for dette. Brugeren skal dog, af tøjet er egnet til de oplysninger, som er leveret af producenten. Type 5 og 6 er beskyttelsestøjet er egnet til den pågældte anvendelse. Engangsprodukter skal bortskaffes efter brug. Langvarig brug kan forårsage varmestress, men ordentlig vinderbekledning eller ventilation kan reducere varmen. I tilfælde af skader på dragten skal du straks forlade arbejdsområdet og udskifte dragten. Brugeren skal være jordforbundet, og modstanden mellem jord og brugeren skal være mindre end 2MΩ. Fald, ved hjælp af passende tilbehør. Antistatisk beklædning og ikke dæmes eller fjernes i brandfarlige eller eksplosive miljøer og må ikke bæres i tilstrømte miljøer uden tilladelse fra den ansvarlige person. Den antistatiske beskytter kan påvirkes af slid, ældning, forurening og miljøforhold. Elektrostatisk affledning beskadiget beskyttelsestøj skal permanent dække ikke-ledende underlag, når de anvendes efter hensigten. Denne drapt opfylder tilsynde krav: Lim, 82/90 ± 30 % Ly 82/90 ± 15 %. Brandfarlig, skal holdes væk fra åbent ild og ikker til intens varme. Du må ikke ændre og fjerne dragten, før du har fordrøftet farerisoen. Brugeren er alene ansvarlig for at træffe beslutning om pårørende beskyttelsestøjet. Er ikke overtrædes, ledsdrætsuhen, brandskær, ikke, beskyttelsestøjet og om anvendelsedel samt varighed af brugen. DACH Schutzbekleidung gdbarger og intet ansvar for uskrevet brug. Afgørelse: Kontroller det lang beskyttelsestøjsdimensioner for tøj og udlining, og brug ikke dragten med uventede forskrivninger hvid. **Opbevaring:** DACH Beskyttelsesbeklædning kan opbevares op til 10 år under de rette forhold. Beskyttelsesbeklædning opbevares i dens oprindelige emballage, på et tørt, mørkt sted væk fra direkte solvg, ved en omgivelsestemperatur. **Bortskaffelse:** Produktet kan transnes og deponeres på losseplads uden frigørelse af giftige stoffer. Bortskaffelsesmetoden bestemmes af omfanget og arten af forurening. De nationalt gældende love og bestemmelser skal herved tages.

Käyttöohje - FI

Merkinät sisäpuolen etiketissä: 1. Malli: nimi. 2. Valmistaja. 3. CE-merkintä, noudattaa eurooppalaista asetusta (EU) 2016/425 ja vaatimuksia luokkaan I kuuluvia henkilökohtaisia suojavarusteita varten, ja seurasat laitokset osat tai ovat tarkastanut ja sertifioinut: Centre Textile Coloniers e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Buzzi Ancisi, Italy. 4. Overensstemmelse med De Europæiske bestemmelser for kemisk beskyttelsetøj. 5. Overensstemmelse med De Europæiske bestemmelser for beskyttelsetøj mod varme og ild EN 14116:2015. Type 6B EN 13034: 6. Denne beskyttelsesbeklædning er antistatisk behandlet, og giver ved korrekt jordforbindelse elektrostatisk beskyttelse i henhold til DB (IEC) EN 1149-5. 7. EN 1149-5 muliggør mod radioaktive partikler i henhold til EN 1073-2 8. Beskyttelse mod biologiske risici EN 14126. 9. Brugeren skal lave instruktioneren for anvendelse af særlig beskyttelsesudstyr. 10. Det giver ikke tilstrækkeligt ultraviolet lysbeskyttelse. Anvend andet beskyttelsesudstyr med mere lysbeskyttelsesdimensioner gener nødvendigt. 11. Fremstillingsår. 12. Brændbar. Holdes væk fra flammer og ild. 13. Kan ikke genbruges.

Koot ja kehon mitat cm:ssä

Koko	Rinnanympärys	Pituus	Koko	Rinnanympärys	Pituus
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	3XXL	124-132	192-200

Hoito-ohjeet: (katso myös kuvamerkit) Hoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikeuttaa suojauskykyä, esim. poistamista, ei käytössä tilanteissa tai muutoksia ei saa tehdä.

Ei saa pestä | Ei saa huokua kuivausrummussa | Ei saa puhdistaa kemiallisesti | Ei saa silittää | Ei saa valkaista

ALLSAFE® SUOJAUSJOHTAVUUS

Testimenetelmä	Standardi	Yksikkö	Tulos	EN-luokka
Fysikaalinen suojauskyky:				
Hankaustestipaino	EN 530 Met. 2	Jaksoa	>500	3/6
Taivutustestilaitteen	ISO 7854	Jaksoa	>100.000	6/6
Repimislujuus neliö	ISO 9073-4, EN 1073-2	N	>20	2/6
Vetolujuus	ISO 13934-1	N	>20	3/6
Läpimitoituus	EN 863, EN 1073-2	N	>10	2/6
Pintarasitoitavuus	EN 1149-3	s	t_{50} < 4	-
Liekkitestissä	EN 13274-4, EN 1073-2	s	t_{50} < 4	-
Suma lujuus hautaan jännitys testi	ISO 13935-2	N	>25	4/6
pH vesipitoisen uutteen	EN ISO 3071, EN ISO 15688	pH	3.5-pH+0.5	4/6

Kankaan kosteuksyn nestöiden läpäisyä vastaan ISO 6530 - EN 13034:

Kemikaali	Vastemenisyys hakemisto [%]	EN-luokka
Rikkihappo (30 %)	>95	3/3
Natriumhydroksidi (50 %)	>95	3/3
Butanol-n	>95	3/3
O-ksyleeni	>90	2/3

Kankaan ja läpisyhtyen saumojen kestävyys nestöiden läpäisyä vastaan ISO 6529:

Kemikaali	Normalisoitu läpimuvto akka 1.0 µg/(min x cm²)	EN-luokka
Rikkihappo (30 %)	90 min	3/6

Kankaan kestävyys infektioiden aineiden läpäisyä vastaan EN 14126:2004:

Testimenetelmä	Standardi	Yksikkö	Tulos	EN-luokka
Kestävyys veren ja nuumin nestöiden läpäisyä vastaan testattuna vera kattamällä	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Kestävyys verisiin leväisien patogeenien läpäisyä vastaan käyttämällä bakteriofaga	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Kestävyys kontaminoituneiden nestöiden läpäisyä vastaan	EN 22610:2006	min	>75	6/6
Kestävyys biologisesti kontaminoituneiden aerosolien läpäisyä vastaan	ISO 22611:2003	CFU	Log. > 5	3/6
Kestävyys kontaminoituneiden kiinteiden partikkelien läpäisyä vastaan	EN 22612:2005	CFU	Log. < 1	3/6

Kaularin testitulokset:

Testimenetelmä	Standardi	Tulos
Type 5: Aerosolihiukkasten läpitunkeutuvuoteti	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	$Total\,inward\,leakage$ < 30 %, $I_{max(av)}$ < 15 %
Type 6: Tesi heikolla nestesuihkulla	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	Hyväksytty
Suojauskerroin	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	2/3

Lisätietoja saat toutten toimittajalta tai DACH Schutzbekleidung -yrityksellä osoitteesta www.dach-germany.de

Käyttötaito: DACH Schutzbekleidung -yrityksen Allsafe®-suojavaatteista voidaan käyttää suojaamaan työntekijöitä ja ehkäisemään tuotteiden kontaminoitumista. Riskin vakavuudesta sekä altistumisen luonteesta riippuen suojavaatteen materiaalissa on altistumisen tason mukaan tiettä suojapuvun voidaan käyttää suojaamaan hienoilta hiukkasilta (typpi 5) ja nestefoolsen aerosolisuihkuilta (typpi 6). Lisäksi suojapuku suojaa radioactive partikkelit (EN 1073-2) ja staattisen sähköpurkauksilta (EN 1149). **Käytön rajoitukset:** Altistumisessa erittäin hienoille hiukkasille tai nestefoolse, jotka ylittävät erittäin hienoille aerosolisuihkuille, on valittava toinen suojavaatemallin suojausluokan kanssa. Suojaamisen ja ergonomian vuoksi joissakin käytöissä, että vaatimus on vyötä vaatiselle alueille. Käytön, vaihtaminen ja ympäristöstä voivat vaikuttaa antistaattisuuteen suojaus. **Varoitukset:** Varmista, että suojapuku soveltuu tehtävään. Kertakäyttötuotteet on hävettävä käytön jälkeen. Pitkäaikaisen käytön voi aiheuttaa lämpöstressiä, mutta asianmukaiset alusvaatteet tai ohuemmat puvun kerrokset voivat vähentää ongelmia. Jos puku vaurioituu, poista välittömästi työalueella ja vaihda puku. Käytä suojaa on jäljellä olevan ajan. Suojaa on ympäristöön ja puku on kuivattava, poista säilöttämistä tyhjäsemä ja vaihda puku. Käytä suojaa on jäljellä olevan ajan. Suojaa on ympäristöön ja puku on kuivattava, poista säilöttämistä tyhjäsemä ja vaihda puku. Antistaatiset suojavaatteet ja muut kankaat voivat menettävät kosteus. Käytä vain sopivankoisuutoja suojavaatteita. 11. Valmistusvuosi. 12. Helposti syttyvä. Pidettävä kaukana liekeistä ja tulesta. 13. Uudelleenkäytä ei mahdollista.

Suojavaatteen koko ja mitat

Koko	Rinnanympärys	Pituus	Koko	Rinnanympärys	Pituus
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	3XXL	124-132	192-200

Sisältöohje (ks. myös piktogrammit) Sisältöohjeiden kaikkien ohjeiden sen ja osaan noudattamatta jättäminen, t. ei käytössä tilanteissa tai muutoksia ei saa tehdä.

Ei saa pestä | Ei saa huokua kuivausrummussa | Ei saa puhdistaa kemiallisesti | Ei saa silittää | Ei saa valkaista

ALLSAFE® FOTEVE

Testimenetelmä	Standardi	Yksikkö	Tulos	EN-luokka
Fysikaalinen suojauskyky:				
Hankaustestipaino	EN 530 Met. 2	Cykler	>500	3/6
Taivutustestilaitteen	ISO 7854	Cykler	>100.000	6/6
Repimislujuus neliö	ISO 9073-4, EN 1073-2	N	>20	2/6
Vetolujuus	ISO 13934-1	N	>20	3/6
Läpimitoituus	EN 863, EN 1073-2	N	>10	2/6
Pintarasitoitavuus	EN 1149-3	s	t_{50} < 4	-
Liekkitestissä	EN 13274-4, EN 1073-2	s	t_{50} < 4	-
Suma lujuus hautaan jännitys testi	EN 13935-2	N	>25	4/6
pH vesipitoisen uutteen	EN ISO 3071, EN ISO 15688	pH	3.5-pH+0.5	4/6

TÄNSTER AV ALLSAFE®

Testimetod	Standard	Enhet	Resultat	EN-Klasse
Fysisk prestanda:				
Friktionsmotstånd	EN 530 Met. 2	Cykler	>500	3/6
Motstånd mot sprickor vid böjning	ISO 7854	Cykler	>100.000	6/6
Motstånd mot vridningsutfläkge	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	>20	2/6
Brottstyrka	EN ISO 13934-1	N	>20	3/6
Motståndskraft mot perforering	EN 863, EN 1073-2	N	>10	2/6
Yttre motstånd mot nötning	EN 1149-3	s	t_{50} < 4	-
Flamtest	EN 13274-4, EN 1073-2	s	t_{50} < 4	-
Sömsprängning – gran dragprovning	EN ISO 13935-2	N	>25	4/6
Sauer pennosti hrsch dcouka tähen	EN 13935-2	N	>25	4/6
pH yrtjazek vodoyq	EN ISO 3071, EN ISO 15688	pH	3.5-pH+0.5	4/6

Odolnost textilie proti průniku kapalin ISO 6530 - EN 13034:

Chemikálie	Index odpudivosti [%]	Třída podle EN	Index penetrace [%]	Třída podle EN
Kyselina sírová (30%)	>95	3/3	<1	3/3
Hydroxid sodný (50%)	>95	3/3	<1	3/3
Butanol-n	>95	3/3	<1	3/3
O-xylene	>90	2/3	<3	2/3

Odolnost textilie a krytých švů proti permeaci kapalin ISO 6529:

Chemikálie	Normalizovaná průměrná čas 1.0 µg/(min x cm²)	Třída podle EN
Kyselina sírová (30%)	90 min	3/6

Skyddskläder mot smittämnen EN 14126:2004:

Testmetod	Standard	Enhet	Resultat	EN-klass
Motstånd mot penetration av blod och kroppsvätskor vid användning av vattentryck	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Motstånd mot penetration av blodburna patogener genom att använda bakteriofag	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Motstånd mot penetration av kontaminerade vätskor	EN 22610:2006	min	>75	6/6
Motstånd mot penetration av biologiskt kontaminerade aerosoler	ISO 22611:2003	CFU	Log_{10} > 5	3/6
Motstånd mot penetration av kontaminerade fasta partiklar	EN 22612:2005	CFU	Log_{10} < 1	3/6

Resultat av testning av hela kombinationen:

Testmetod	Standard	Resultat
Typ 5: Test för inläckage av aerosolpartiklar	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	$Total\,inward\,leakage$ < 30 %, $I_{max(av)}$ < 15 %
Typ 6 : Sprutprovt på låg nivå	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	Godkänt
Skyddskläder	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	2/3

Ovlyanyj faktor podle | EN 1073-2, EN ISO 13982-2 | 2/3

För mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller DACH Schutzbekleidung på www.dach-germany.de

Användningsområde: Allsafe®-skyddskläder från DACH Schutzbekleidung kan användas till att skydda medarbetare mot farliga substanser och partiklar, samt till att förhindra produktkontaminering. Beroende på toxiskt-fysiskt tillstånd och kalkerna samt exponeringsnivån, kan denna skyddskläder användas som skydd mot fina partiklar (Typ 5) och användas som skydd mot vattenbaserade sprutmedel (Typ 6). Dessutom skyddar dräkten mot radioactive partiklar (EN 1073-2) och mot elektrostatisk laddning (EN 1149). **Begränsningar i användningen:** Om exponering av mycket fina partiklar förekommer, eller exponeringar som överstiger sprutor och dimma bör en skyddsklädsel med en högre skyddsklass väljas. Vissa tillämpningar kräver tätning av ärmar, byxben och huvudbonad, om det är det fall som gäller. Du måste dock bära huvudbonad. Om du tillämpar det, om det är lämpligt för de avsedda ändamålen. Engångsprodukter skall bortskaffas efter bruk. Långvarig bruk kan leda till ökad värmestress, men ordentlig underbekläda eller ventilation kan reducera värmen. I händelse av skador på dragkläder skal du omgående lämna arbetsområdet och utbyte dräkten. Bruksanvisning: Du måste jordbundet, och motståndet mellan jord och bäraren skal vara mindre än 2MΩ. Fall, med hjälp av passande tillbehör. Antistatisk beklädning och ska dämes eller fjernes i brandfarliga eller eksplosive miljøer og må ikke bæres i tilstrømte miljøer uden tilladelse fra den ansvarlige person. Den antistatiske beskytter kan påvirkes af slid, ældning, forurening og miljøforhold. Elektrostatisk affledning beskadiget beskyttelsestøj skal permanent dække ikke-ledende underlag, når de anvendes efter hensigten. Denne drapt opfylder tilsynde krav: Lim, 82/90 ± 30 % Ly 82/90 ± 15 %. Brandfarlig, skal holdes væk fra åbent ild og ikker til intens varme. Du må ikke ændre og fjerne dragten, før du har fordrøftet farezonen. Brugeren er alene ansvarlig for at træffe beslutning om pårørende beskyttelsestøjet. Er ikk. overtrædes, ledsdrætsuhen, brandskær, ikke, beskyttelsestøjet og om anvendelsedel samt varighed af brugen. DACH Schutzbekleidung gdbarger og intet ansvar for uskrevet brug. Afgørelse: Kontroller det lang beskyttelsestøjsdimensioner for tøj og udlining, og brug ikke dragten med uventede forskrivninger hvid. **Opbevaring:** DACH Beskyttelsesbeklædning kan opbevares op til 10 år under de rette forhold. Beskyttelsesbeklædning opbevares i dens oprindelige emballage, på et tørt, mørkt sted væk fra direkte solvg, ved en omgivelsestemperatur. **Bortskaffelse:** Produktet kan transnes og deponeres på lossepladsen uden frigørelse af giftige stoffer. Bortskaffelsesmetoden bestemmes af omfanget og arten af forurening. De nationalt gældende love og bestemmelser skal herved tages.

Bruksanvisning - SWE

Märning på innerklistret: I Modell betecknING. 2. Tillverkare. 3. CE-märkning, uppfyller EU-förordning (EU) 2016/425 och krav på personlig skyddsutrustning för kategori 3 och undersöktes samt certifierades av following organisment: Centre Textile Coloniers e Abbigliamento S.p.A., Piazza S.Anna 2, 25052 Buzzi Ancisi, Italy. 4. Överensstämmelse med de europeiska bestämmelserna för kemisk skyddskläder. 5. Allsafe® Skyddskrävt från DACH Schutzbekleidung uppfyller kraven för skyddskläder för värme och lågor EN 14116:2015 Typ 6B EN 13034: 6. Denna skyddskläder är antistatiskbehandlad och ger vid korrekt jordning elektrostatisk skydd i enlighet med EN 1149-5. EN 1149-5. 7. Ger skydd mot radioaktiva partiklar enligt EN 1073-2. Skyddskläder mot smittämnen enligt EN 14126. 9. Användaren måste läka instruktionerna för användning av särskilda skyddskläder. 10. Det ger inte tillräckligt ultraviolet lysbeskyttelse. Använd andra skyddskläder med mer ljuset skyddsdimensioner om det är nödvändigt. 11. Tillverkningsår. 12. Lättantändlig. Får inte utsättas för flammor eller eld. 13. Kan ej återanvändas.

Vetikkuri ja lisätavat roomby x cm

Vetikkuri	Ympärys	Pituus	Vetikkuri	Ympärys	Pituus
S	84-92	162-170	XL	108-116	180-188
M	92-100	168-176	XXL	116-124	186-194
L	100-108	174-182	3XXL	124-132	192-200

Skötsel: (se ovan piktogrammen) Skyddskläder som gäller om ignorerar underhållsinstruktioner, t.ex. kan inte skyddsutrustning om du ändra.

Tvättbar | Ej rengöra kemiskt | Ej torka i torktumlare | Ej strykbar | Ej blekbar

TÄNSTER AV ALLSAFE®

Testmetod	Standard	Enhet	Resultat	EN-Klasse
Fysisk prestanda:				
Friktionsmotstånd	EN 530 Met. 2	Cykler	>500	3/6
Motstånd mot sprickor vid böjning	ISO 7854	Cykler	>100.000	6/6
Motstånd mot vridningsutfläkge	EN ISO 9073-4, EN 1073-2	N	>20	2/6
Brottstyrka	EN ISO 13934-1	N	>20	3/6
Motståndskraft mot perforering	EN 863, EN 1073-2	N	>10	2/6
Yttre motstånd mot nötning	EN 1149-3	s	t_{50} < 4	-
Flamtest	EN 13274-4, EN 1073-2	s	t_{50} < 4	-
Sömsprängning – gran dragprovning	EN ISO 13935-2	N	>25	4/6
Sauer pennosti hrsch dcouka tähen	EN 13935-2	N	>25	4/6
pH yrtjazek vodoyq	EN ISO 3071, EN ISO 15688	pH	3.5-pH+0.5	4/6

Motstånd mot penetrering av vätskor ISO 6530 - EN 13034:

Kemikalie	Repulsionsindex [%]	EN-Klasse
Svavelsyra (30 %)	>95	3/3
Natriumhydroxid (50%)	>95	3/3
Butanol-n	>95	3/3
O-xylene	>90	2/3

Tygets och de tätpade sömmarnas motstånd mot permeabilitet av vätskor ISO 6529:

Kemikalie	Normaliserad genomströmtid på 1.0 µg/(min x cm²)	EN-Klasse
Svavelsyra (30%)	90 min	3/6

Skyddskläder mot smittämnen EN 14126:2004:

Testmetod	Standard	Enhet	Resultat	EN-klass
Motstånd mot penetration av blod och kroppsvätskor vid användning av vattentryck	ISO 16604:2004	kPa	20	6/6
Motstånd mot penetration av blodburna patogener genom att använda bakteriofag	ISO 16603:2004	kPa	20	6/6
Motstånd mot penetration av kontaminerade vätskor	EN 22610:2006	min	>75	6/6
Motstånd mot penetration av biologiskt kontaminerade aerosoler	ISO 22611:2003	CFU	Log_{10} > 5	3/6
Motstånd mot penetration av kontaminerade fasta partiklar	EN 22612:2005	CFU	Log_{10} < 1	3/6

Test av hela kombinationen:

Testmetod	Standard	Resultat
Typ 5: Test för läckage av aerosolpartiklar	EN ISO 13982-2, EN ISO 13982	$Total\,inward\,leakage$ < 30 %, $I_{max(av)}$ < 15 %
Typ 6 : Sprutprovt på låg nivå	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	Godkänt
Skyddskläder	EN 1073-2, EN ISO 13982-2	2/3

Ovlyanyj faktor podle | EN 1073-2, EN ISO 13982-2 | 2/3

För mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller DACH Schutzbekleidung på www.dach-germany.de

Další informace získat od svého dodavatele nebo vyhledat na webové stránce společnosti DACH Schutzbekleidung www.dach-germany.de

Obsah podílů: Ochranný oděv Allsafe® od společnosti DACH Schutzbekleidung se vyšívá používá pro ochranu pracovníků před nebezpečnými látkami a pro předcházení kontaminace výrobků. Podle toxicity chemikálie a expozičních úrovní lze ochranný oděv Allsafe® používat jako ochranný oděv proti jemným částicím (Typ 5) a jako ochranný oděv proti rostlinám (Typ 6). Dále nabízí tento ochranný oděv ochranu před radioaktivními částicemi (EN 1073-2) a před elektrostatickým výbojem (EN 1149). **Omezení:** Pokud dochází k vystavení velmi jemným částicím nebo kapalinám, je nutné zvolit ochranný oděv s vyšší ochranou. Uživatel se musí přesvědčit, zda je ochranný oděv vhodný pro zdravotní stav. **Varování:** Ujistěte se, že ochranný oděv a vhodný pro zamýšlené použití. Jednorázové ochranné oděvy po použití zlikvidujte. Dlouhodobé nošení může způsobit zvýšenou tepelnou zátěž, ale vhodné spodní vrstvy nebo tenčí ochranné oděvy tuto zátěž sníží. Pokud dojde k poškození oděvu, okamžitě opusťte pracovní prostor a oděv vyměňte. Ochranný oděv nepoužívejte, pokud je poškozen. Pokud je ochranný oděv již mokrý, ponechte ho vyschnout a vyměňte. Ochranný oděv nepoužívejte, pokud je mokrý. Ochranný oděv nepoužívejte, pokud je mokrý. Ochranný oděv nepoužívejte, pokud je mokrý